



Specifikationer Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 22/31W 2900-4300lm  
- 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Justerbar Watt

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 249721                                   |
| EAN                          | 8720169735187                            |
| Producentkode                | 8720169735187                            |
| Mærke                        | Philips                                  |
| Producent navn               | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                   |
| Product Serie                | CoreLine                                 |

## Teknisk information

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                                     |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                                               |
| Watt                     | 31W                                                |
| Volt (V)                 | 220-240                                            |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                                  |
| Farvekode                | 835 Varmt Hvidt, 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Hvidt, 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                        |
| Lys Farve                | Hvid                                               |
| Farveindstilling         | CCT                                                |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 4300lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 130                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule     |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe   |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armatur information

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Montering     | Forsænket                   |
| UGR-indeks    | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel | Opal                        |
| Armatur Farve | Hvid                        |
| Materiale     | Stål                        |
| Armaturfarve  | Hvid                        |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 63      |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|